

KRAUS KG20B T103/01E HOOFDSCHAKELAAR

Kraus & Naimer, hoofdschakelaar 25A, 3-polig, greep grijs/zwart met hangslotvergrendeling, frontinbouw

Artikel: **5900059**

EAN no.: **9004257000012**

Productcode: **KG20B T103/01 E**

Merk: **KRAUS&NAIMER**

Aantal: **1**

Eenheid: **1**

IP66



Technische informatie

Aantal polen: 3

Nom. continustroom I_n: 25 A

Geschikt voor bodemmontage: **Nee**

Geschikt voor frontmontage 4-gats: **Ja**

Geschikt voor frontmontage centraal: **Nee**

Aansluitwijze hoofdstroomcircuit: **Schroefaansluiting**

Aantal hulpcontacten als maakcontact: 0

Aantal hulpcontacten als verbreekcontact: 0

Aantal hulpcontacten als wisselcontact: 0

Aantal schakelaars: 1

Apparaatbouwworm: **Inbouwapparaat vaste inbouw techniek**

Bedrijfsspanning (meetspanning): 0 — 0 V

Beschermingsgraad (NEMA): **Overig**

Beschermingsgraad frontzijde (IP): **IP66**

Geschikt voor tussenbouw: **Nee**

Geschikt voor verdelerinbouw: **Nee**

Kleur bedieningselement: **Zwart**

Max. nom. bedrijfsspanning U_e bij AC: **690 V**

Motoraandrijving geïntegreerd: **Nee**

Motoraandrijving optioneel: **Nee**

Nom. continustroom, AC-21, 400 V: 25 A

Nom. continustroom, AC-23, 400 V: 25 A

Nom. vermogen bij AC-3, 400 V: 5.5 kW

Nom. vermogen, AC-23, 400 V: 7.5 kW

Schakelvermogen bij 400 V: 7.5 kW

Toegelaten korte-duur stroom I_{cw}: 0.35 kA

Uitschakelspoel optioneel: **Nee**

Uitvoering als hoofdschakelaar: **Ja**

Uitvoering als noodstopinrichting: **Nee**

Uitvoering als omkeerschakelaar: **Nee**

Uitvoering als veiligheidsschakelaar: **Nee**

Uitvoering als werkschakelaar: **Ja**

Uitvoering van het bedieningselement: **Draaigreep**

Vergrendelbaar: **Ja**

Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I_q: 15 kA

CE-richtlijnen en overige registraties

REACH: **Nee**